

## Haftschmierstoffe (Fortsetzung)

Produkt	Viskosität (mm <sup>2</sup> /s)		Dichte (g/ml) 15 °C	Pour- point °C	Flamm- punkt °C	Produktbeschreibung
	40 °C	100 °C				

### Sägekettenöle

Aral Deganit S 100	100	10,0	0,930	-24	230	Speziell auf die Kühlung und Schmierung von Motorsägen ausgerichtetes teilsynthetisches Sägekettenöl.
Aral Deganit BA	60	14,0	0,920	-27	280	Mineralölfreies und umweltschonendes Sägekettenöl auf Basis vollständig biologisch abbaubarer Pflanzenöle für den Einsatz in Motorsägen. Erfüllt die Anforderungen gem. RAL-UZ 48 und besitzt deshalb das Umweltzeichen „Blauer Engel“.

### Synthetisches Kettenöl

Aral Deganit HT 260	220	21,0	0,920	-33	>230	Vollsynthetisches Hochtemperatur-Kettenöl auf Esterbasis mit reibungsmindernden Hochleistungsadditiven. Einsatz zur Kettenschmierung von Trocken- und Spannrahmen in der Textilindustrie, Ketten in Lackier- und Trockenanlagen und anderen thermisch hoch belasteten Maschinenelementen. Einsatztemperatur bis +250 °C, kurzzeitig zulässige Temperaturspitze: +280 °C
---------------------	-----	------	-------	-----	------	---

### Lufthammeröl

Aral Deganit L 100	102,7	11,0	0,890	-12	215	Spezialöl mit besonderem Druckaufnahmevermögen. Für alle mit Druckluft betriebenen Geräte (z.B. Bohrhämmer, Druckluftmotore, Bohr- und Nietwerkzeuge, Rammen) geeignet.
--------------------	-------	------	-------	-----	-----	---

### Seilschmierstoff

Aral Sinit FZ 2	1650	62,0	0,950	-9	170	Dunkelfarbiger Spezialschmierstoff auf Bitumenbasis mit ausgeprägtem Haftvermögen. Lösemitteelfrei, zähflüssig, guter Schutz vor Verschleiß und Witterungseinflüssen. Zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen, Ketten, Federn, offenen Schnecken/Zahnradern und Spurlatten.
-----------------	------	------	-------	----	-----	--